

TECHNISCHES DATENBLATT

520110000



EIGENSCHAFTEN :

- Belüftung im Seitenschutz
- Kann über Korrektionsbrillen getragen werden
- Die unbeschichtete Version (UC) ist sterilisierbar

RAHMENEIGENSCHAFTEN :

Rahmentyp	Brille
Sehfeld	>40°
Einstellung Bügel	---
Gewicht (g)	---
Maße (mm)	136 120
Materialeigenschaften	Anallergisch
Ersatzteile	---
Rahmenmaterial	POLYKARBONAT

SCHEIBENEIGENSCHAFTEN :

Material Scheibe/Flip Up	Polykarbonat
Scheibentönung	transparent
Beschichtung	---
Zusätzliche Eigenschaften	---
Dicke (mm) (+/- 0.1)	1.7
Basiskurve	3 Kugelförmig
Optische Klasse	1
VLT % (+/-5%)	91.2
UV Schutz	380

KENNZEICHNUNG :

Betreffende Normen	EN166 EN170
Kennzeichnung Rahmen	U EN166 F CE
Kennzeichnung Scheibe/Flip-Up	2-1.2 U 1 F CE

ANWENDUNGSGEBIET

- F** Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 45 m/s - niedrige Schlagenergie

Erläuterungen

