

Temp-Dex 720

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Nitril
- **Länge (cm)** 23 - 28
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Orange
- **Innenverarbeitung** Temperaturschutz durch Strick
- **Außenverarbeitung** Noppen
- **Größe / EAN** 7 9 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 /Beutel - 72 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Frei von Silikon und DMF.



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2

CE 0334



X2XXXX



4343

ISO 13997 :
10,2 N (970 g)

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen.

Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis auf die Schnittfestigkeit des Materials geben.

Legende



**SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE
MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 — Durchstichfestigkeit
 — Weiterreißfestigkeit
 — Schnittfestigkeit
 — Abriebfestigkeit



**LEICHTER
CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374**



**SCHUTZ VOR
MIKROORGANISMEN
EN 374**



**SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER
KONTAMINATION
EN 421**



**SCHUTZ GEGEN
THERMISCHE RISIKEN
EN 407**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 — Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
 — Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 — Strahlungswärme
 — Konvektive Hitze
 — Kontaktwärme
 — Brennvverhalten



**SPEZIFISCHER SCHUTZ
VOR CHEMIKALIEN
EN 374**

Buchsta- bencode	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



**SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 — Wasserdichtigkeit
 — Kontaktkälte
 — Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Spezielle Nitrilbeschichtung aus Nitril erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen
- Nahtloser Strick aus Aramidfasern bietet guten Schnittschutz
- Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite
- Lange Standzeiten durch die hervorragende Abriebfestigkeit

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Kautschukindustrie

- Vulkanisation, Formung sowie Entformung, usw.

Andere Industriezweige

- Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie
- Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen
- Umgang mit heißen Rohrleitungen

Mechanische Industrie

- Arbeiten mit heißen, scharfkantigen und öligen Teilen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung des Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Verwendungszweck ist zu prüfen, da die Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können. - Handschuh wird nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und/oder Naturlatexproteine (Handschuhbündchen mit elastischem Naturlatex). - Handschuhe nicht im direkten Kontakt mit Feuer verwenden. Handschuhe nicht in der Nähe sich bewegender Maschinenteile tragen. - Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen. - Sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe vor jeder weiteren Nutzung vollständig getrocknet ist. - Vor jeder Verwendung prüfen, dass die Handschuhe keine Risse oder andere Mängel aufweisen.

Lagerbedingungen

Handschuhe originalverpackt und geschützt vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit aufbewahren.

Waschanleitung

Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von nicht ausdrücklich empfohlenen Wasch- oder Reinigungsverfahren kann das Leistungsverhalten der Schutzhandschuhe beeinträchtigen.

Lebensmittelkontakt US

FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/07/12/0580

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07