

Z E R T I F I K A T
EG-Baumusterbescheinigung
Richtlinie 89/686/EWG Artikel 10
zuletzt geändert durch Richtlinie 96/58/EWG
Persönliche Schutzausrüstungen

Registrier Nr.: BP 60095367 0001

Bericht Nr.: 21205508 004

Inhaber: ABEBA Spezialschuh-
Ausstatter GmbH
Schlackenbergstr. 5
66386 St. Ingbert
Deutschland

Produkt: Sicherheitsschuhe
gemäß EN ISO 20345:2011

Identifikation: Serie "PROTEKTOR"
Kategorie / Symbol: S2 SRC bzw. S3 SRC
Zehenschutz: Stahlkappe 1470WF für die Größen 40 - 48
Stahlkappe F115 für die Größen 36 - 39
Firma Flecksteel
Durchtrittssicherheit: Stahleinlage, Artikel 777, Firma SMAL
Artikeldetails siehe Anlage

Die EG-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang VI zu verwenden.

Gültig bis: 20.08.2019

Datum 21.08.2014



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. **0197** bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Ⓒ Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EG-Richtlinien angebracht werden. Ⓒ

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Anlage zu
Registrier-Nr.: BP 60095367 0001
Berichts-Nr.: 21205508 004

Hersteller: ABEBA Spezialschuh-
Ausstatter GmbH
Schlackenbergstr. 5
66386 St. Ingbert
Deutschland

Geltungsbereich:	Artikel	Kategorie/Symbol	Form	Größen	Farbe
	1600	S2 SRC	A	36 bis 48	weiß
	1610	S3 SRC	A	36 bis 48	weiß
	1630	S2 SRC	B	36 bis 48	weiß
	1635	S3 SRC	B	36 bis 48	weiß
	1645	S3 SRC	B	36 bis 48	weiß
	2230	S3 SRC	A	36 bis 48	weiß
Laufsohle: PU direktangespritzt grau, PU-Zwischensohle weiß					
	1602	S2 SRC	A	36 bis 48	schwarz
	1632	S2 SRC	B	36 bis 48	schwarz
	1655	S3 SRC	B	36 bis 48	schwarz
	2232	S3 SRC	A	36 bis 48	schwarz
Laufsohle: PU direktangespritzt schwarz, PU-Zwischensohle schwarz					

Datum: 2014-08-21

